

160335 – FEU CLIGNOTANT TYPE R1 ALIMENTATION SOLAIRE



BOITIER	POLYCARBONATE NOIR
VISIÈRE	POLYCARBONATE NOIR LONGUEUR 200 MM
DIMENSIONS	HAUTEUR AVEC PATTES : 405 MM HAUTEUR SANS PATTE : 220 MM PROFONDEUR AVEC PATTES ET VISIÈRE : 380 MM PROFONDEUR SANS PATTE ET VISIÈRE : 110 MM LARGEUR : 265 MM
OPTIQUE	95 LEDS HAUTE INTENSITE ORANGES (EXISTE EN ROUGE) LENTILLE DE FRESNEL CONFORME NF EN 12352
ALIMENTATION SOLAIRE	PANNEAU 30Wc AVEC BATTERIE ET REGULATEUR DANS BOITIER FIXE A L'ARRIERE DU PANNEAU SOLAIRE VOIR DESCRIPTIF P.2
CLIGNOTEMENT	MODE FLASH
FIXATION BOITIER	2 PATTES POLYCARBONATE ORIENTABLES TROUS M8 PREPOSITIONNE ENTRAXE 374MM
OPTIONS POSSIBLES	COMMANDE PAR BOUTON POUSSOIR OU TELECOMMANDE TEMPORISATION DU TEMPS DE CLIGNOTEMENT GESTION SIMULTANEE DE 2 FEUX PAR TELECOMMANDE (EX : PASSAGE PIETION) HORLOGE HEBDOMADAIRE

160335 – FEU CLIGNOTANT TYPE R1 ALIMENTATION SOLAIRE

ALIMENTATION SOLAIRE	
DESCRIPTIF	ALIMENTATION SOLAIRE AUTONOME COMPRENANT: - UN PANNEAU SOLAIRE DE 30Wc - UN COFFRET ELECTRIQUE AVEC UN REGULATEUR ET UNE BATTERIE 12V 7,2aH
FIXATION	PANNEAU SOLAIRE : SUPPORT ARTICULE AVEC 4 LUMIERES POUR FIXATION SUR UN POTEAU/MAT COFFRET ELECTRIQUE : FIXE A L'ARRIERE DU PANNEAU SOLAIRE
POSE	POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL LE PANNEAU SOLAIRE DOIT ETRE ORIENTE PLEIN SUD FAVORISEZ UNE ZONE DEGAGEE SANS OBSTACLE AU PASSAGE DE LA LUMIERE DU SOLEIL
FONCTIONNEMENT	LE PANNEAU SOLAIRE FAIT OFFICE DE CHARGEUR POUR LA BATTERIE GRACE AU REGULATEUR INCLUS, EN CAS DE PERIODE DE FAIBLE ENSOLEILLEMENT PROLONGEE IL SE PEUT QUE LE PANNEAU SE COUPE EN ATENDANT QU'IL Y EST ASSEZ DE SOLEIL POUR RECHARGER LA BATTERIE

